

在庫一覧

板厚 (mm)	切断ソリ保証	母材・幅×長さ (mm)	調質	板厚 (mm)	切断ソリ保証	母材・幅×長さ (mm)	調質
4	○	1,525 × 3,050	H112	18	○	1,525 × 3,050	H112
5	○			20	○		
6	○			22	○		
7	○			25	○		
8	○			30	○		
10	○			35	○		
12	○			40	○		
15	○			45	○		
16	○			50	○		

板厚寸法公差 (mm)

板厚	4 ~ 6	7 ~ 12	15 ~ 16	18	20 ~ 22	25	30 ~ 35	40 ~ 45	50
公差	± 0.04	± 0.05	± 0.08	± 0.09	± 0.10	± 0.12	± 0.15	± 0.20	± 0.25

アルハイス®

アルハイス®は、JIS規格品に比べ、優れた板厚精度・表面平坦度を備えており、残留応力の極少化、表面品質の向上も実現した5052アルミ合金厚板です。

<特長>

平坦度
0.2mm以下/M

板厚公差
JIS比 約1/10

■卓越した圧延技術により、JIS規格の約1/10の板厚精度を実現!

■表面検査方法の改善により、板表裏面の品質管理レベルが飛躍的に向上!

■独自の熱処理技術により、板内部の残留応力を極少化!

切断可能範囲・切断寸法公差 (mm)

切断内容	母材サイズ	切断可能範囲	切断寸法公差
四角切断	1,525 × 3,050	MIN 10 × 15 MAX 1,525 × 3,050	10×15 ~ 1,250×1,250 -0 ~ +1 上記以外 -0 ~ +2