

SUS440C

マルテンサイト系ステンレス／熱処理(焼入・焼戻し)をすることで、ステンレスの中では最高強度・硬度となる(弊社在庫は焼なまし材です)。

在庫サイズ一覧

フライスのみ対応

母材		板厚公差 (mm)
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)	
6	200×400	-0 ~ +1
10		
13		
16		
19		-0 ~ +2
25		
32		
38		


《注》

当社在庫品のSUS440Cにつきましては、フライス(4F・6F)のみでの販売となります。(切断品をご希望のお客様は取寄せにて対応いたします)

※上記在庫板厚以外でもお取り寄せいたします。

純チタン(2種) (TP340-H)

比重は鉄の6割弱と軽量でありながら、高強度・高耐食性をそなえる。成分と機械的性質により1種～4種までであるが(JIS規格)、2種が加工性・強度のバランスがよいことから、最も汎用的に使われている。



取扱いサイズ一覧

板厚表面:No.1仕上げ

母材		板厚公差 (mm)
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)	
3.5	1000×2000 1219×4020 1524×4000	弊社まで お問い合わせください
4		
5		
6		
8		
10		
12		
14		
15		
16		
18		
20		

母材		板厚公差 (mm)
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)	
22	1000×2000 1219×4020 1524×4000	弊社まで お問い合わせください
25		
26		
28		
30		
32		
35		
38		
40		
45		
50		

※材料は取寄せにての対応となります。切断からフライスまで、ご要望に対応いたします。

《加工案内》

加工方法	参照頁
4面フライス	P34
6面フライス	P36