


ステンレス 6面フライス品 加工範囲拡大のお知らせ

薄板や長尺のステンレスフライス品、他社だと精度保証値が無い為、
社内で手直しをされていませんか？
板厚精度のバラつきがあり、加工に苦勞されていませんか？



シンクスのステンレス6F加工範囲がさらに拡大しました。
従来の加工範囲より、細長物の対応力が大幅に向上しました！

当社カタログ保証精度にて、高品質材を短納期にて供給いたします。
ステンレスフライス品は、是非当社にご相談ください！

※取寄品につきましても、同等の加工範囲・精度でご案内いたします。

精度 保証値例

(例) ■SUS304HP-No.1(6F) 30×30×1550

- ・板厚 寸法公差(±0.05) Minレンジ(0.06)
- ・板厚平行度保証値 0.08 ⇒板厚のMinレンジまで保証
- ・板厚平面度保証値 0.10

長尺品の対応力UP！

(例) ■SUS304HP-No.1(6F) 5×250×350

- ・板厚 寸法公差(±0.05) Minレンジ(0.05)
- ・板厚平行度保証値 0.09 ⇒板厚のMinレンジまで保証
- ・板厚平面度保証値 0.09

薄板品の対応力UP！

加工範囲の詳細は裏面をご参照下さい。
ご不明な点等ございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

■ステンレス6面フライス品 加工範囲 (New!)

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)	
		303・303焼鈍	304・304焼鈍・その他
2.00 ～ 2.99	5.00 ～ 50.00	5.00 ～ 150.00	5.00 ～ 150.00
3.00 ～ 3.99	5.00 ～ 7.99	5.00 ～ 150.00	5.00 ～ 150.00
	8.00 ～ 150.00	8.00 ～ 800.00	8.00 ～ 650.00
4.00 ～ 4.99	5.00 ～ 7.99	5.00 ～ 150.00	5.00 ～ 150.00
	8.00 ～ 150.00	8.00 ～ 800.00	8.00 ～ 800.00
	150.01 ～ 200.00	150.01 ～ 400.00	150.01 ～ 200.00
	200.01 ～ 350.00		
5.00 ～ 5.99	5.00 ～ 7.99	5.00 ～ 300.00	5.00 ～ 300.00
	8.00 ～ 150.00	8.00 ～ 800.00	8.00 ～ 800.00
	150.01 ～ 250.00	150.01 ～ 400.00	150.01 ～ 250.00 →350.00
	250.01 ～ 350.00	→500.00	
6.00 ～ 7.99	6.00 ～ 7.99	6.00 ～ 500.00	6.00 ～ 500.00
	8.00 ～ 150.00	8.00 ～ 800.00	8.00 ～ 800.00
	150.01 ～ 350.00	8.00 ～ →1000.00	150.01 ～ 600.00 →800.00
8.00 ～ 9.99	8.00 ～ 49.99	8.00 ～ 800.00	8.00 ～ 800.00
	50.00 ～ 500.00 →700.00	50.00 ～ 1200.00	50.00 ～ 1000.00
	500.01 →700.01 ～ 1000.00		
10.00 ～ 14.99	10.00 ～ 49.99	10.00 ～ 1000.00	10.00 ～ 800.00
	50.00 ～ 1000.00	50.00 ～ 1550.00	50.00 ～ 1200.00 →1550.00
15.00 ～ 19.99	15.00 ～ 49.99	15.00 ～ 2000.00	15.00 ～ 1000.00 →1550.00
	50.00 ～ 350.00	50.00 ～ 2500.00	50.00 ～ 2500.00
	350.01 ～ 400.00		350.01 ～ 1550.00
	400.01 ～ 1000.00	400.01 ～ 1550.00	
20.00 ～ 29.99	20.00 ～ 49.99	20.00 ～ 2500.00	20.00 ～ 1000.00 →1550.00
	50.00 ～ 400.00		50.00 ～ 2500.00
	400.01 ～ 1000.00	400.01 ～ 1550.00	400.01 ～ 1550.00
30.00 ～ 54.99	30.00 ～ 49.99	30.00 ～ 2500.00	30.00 ～ 1000.00 →1550.00
	50.00 ～ 400.00		50.00 ～ 2500.00
	400.01 ～ 1000.00	400.01 ～ 1550.00	400.01 ～ 1550.00
55.00 ～ 79.99	55.00 ～ 400.00	55.00 ～ 1750.00	55.00 ～ 1750.00
	400.01 ～ 1000.00	400.01 ～ 1550.00	400.01 ～ 1550.00
80.00 ～ 100.00	80.00 ～ 400.00	80.00 ～ 1400.00	80.00 ～ 1400.00
	400.01 ～ 1000.00	80.00 ～ 1550.00	80.00 ～ 1550.00

■加工精度規格(ステンレス6面フライス) (New!)

※ 板厚寸法公差 / 板厚平行度 / 板厚平面度の保証値は当社カタログP40をご参照ください。
加工範囲拡大に伴い、当社の加工精度保証値も新たに追加となりました。

■ 平行度 対になる T 二面の平行度(mm)

仕上板厚	幅 / 長さ	～ 100	～ 200	～ 300	～ 400	～ 600	～ 800	～ 1000
2.00 ～ 7.99	～ 150	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10(New!)
	～ 350		0.05	0.07	0.09	0.10	0.10	0.12(New!)

■ 平面度 板厚面 T の平面度(mm)

仕上板厚	幅 / 長さ	～ 100	～ 200	～ 300	～ 400	～ 600	～ 800	～ 1000
2.00 ～ 7.99	～ 150	0.02	0.04	0.06	0.07	0.09	0.11	0.14(New!)
	～ 350		0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.16(New!)